

# LUBING

## LUBING Touch Control LCW



*Die interaktive Screen-Steuerung  
für das automatische Spülen*

# Auf einen Blick: LUBING Touch Control LCW

Die LUBING Touch Controller zeichnen sich durch ihre intelligente Systematik und die intuitive Bedienbarkeit aus. Häufig genutzte Funktionen sind als Direktfunktion integriert, weniger wichtige und administrative Funktionen in tiefer liegende Menüs ausgelagert. Grundsätzlich sind alle gewünschten Funktionen durch die Verwendung von Piktogrammen und einfachen Menüstrukturen schnell und einfach verständlich und bedienbar.

Im interaktiven Display werden Statusmeldungen und Anweisungen kontextbezogen eingeblendet und führen in logischer Folge durch Bedienerprozesse.

Neben den bekannten Spülfunktionen bietet die LUBING Touch Control LCW Steuerung verschiedene neue Möglichkeiten. Mit der Funktion „Temperatur-Spülen“ kann die Temperatur des Tränkwassers jetzt überwacht und bei zu hohen Temperaturen durch frisches kühleres Wasser herausgespült werden.

Mit der „Befüllen“-Funktion kann die Tränkelinie behandeltes Wasser (zum Beispiel bei einer Medikation) – nach vorheriger Kalibrierung – punktgenau bis an das Ende der Tränkelinie spülen.

Das Spülen kann wahlweise per Zeit- oder Wasseruhrsteuerung erfolgen.

Über CANBus können Bedienfunktionen erweitert werden, Updates können mittels SD-Karte vorgenommen werden. Eine Datenlogging-Funktionalität kann optional aktiviert werden.

## Klare Symbole, einfache Menüstrukturen

Die LUBING Touch Control Steuerungen sind einfach zu bedienen. Die ergonomisch gestaltete Menüoberfläche ermöglicht ein intuitives Erfassen von Funktionen und Möglichkeiten.

Die wichtigsten Funktionen werden durch einfache Piktogramme direkt zugänglich gemacht:



Spülen



Sofort-Spülen



Befüllen



Intervall-Spülen



Menü



Uhrzeit-Spülen



Home



Temperatur-Spülen

## Übersicht

Bezeichnung	Art.Nr.	Einsatzbereich
LUBING Touch Control LCW	4482	Steuerung für automatisches Spülen (bis zu 10 Linien)
Erweiterungsbbox LCW	4483	Erweiterung der Steuerung um jeweils 8 Linien
Temperatur-Kit	4488	Optional erhältlich für ein temperaturabhängiges Spülen und Befüllen

Diese Versionen sind für einen Weitspannungsbereich von 90 bis 264 V 50/60 Hz Netzspannungen ausgelegt.

**Weitere Informationen im Internet: [www.lubing.de](http://www.lubing.de)**

Technische Änderungen vorbehalten.

# LUBING

**Tränke-Systeme  
Förder-Systeme  
Klima-Systeme**

**LUBING Maschinenfabrik GmbH & Co. KG**

Lubingstraße 6 · 49406 Barnstorf  
Tel.: 0 54 42 - 98 79-0 · Fax: 0 54 42 - 98 79-33  
[www.lubing.de](http://www.lubing.de) · [info@lubing.de](mailto:info@lubing.de)